

No: 20195-136

## Pinza BiClamp<sup>®</sup> LAP



- Permite sellado de grandes estructuras.
- No es necesaria la disección individual de vasos.
- Coagulación efectiva y rápida gracias al ajuste óptimo entre el instrumento y el generador VIO.
- Efectividad y economía: BiClamp puede volver a utilizarse, y el método ahorra tiempo y material de sutura.
- Función de AUTO STOP: seguridad y confianza.
- Cuando se conecta el accesorio, la función Plug and Play ajusta automáticamente los parámetros necesarios.

### Medidas y peso

Diámetro de vástago	5 mm
Longitud	340 mm
Longitud del cable	[mit Anschlusskabel 4 m]

### Características principales

Forma	fenestrada
Conexión	Clavija MF

### Superficie

Superficies de agarre	semiprofundo
Revestimiento	con revestimiento antiadhesivo

### Limpieza y preparación

Limpieza automática	max 95 °C
Esterilización en autoclave	max 138 °C

### Normas

Clasificación según normativa CE 93/42 EWG	IIb
Clase de protección según NE 60 601-1	
Modelo según NE 60 601-1	

### Otras informaciones sobre el producto

Capacidad máxima de carga eléctrica	0.25 kVp
Unidad de embalaje	1 pieza